

OERTZEN HDL 250 PTO

HD-Feuerlöschgerät, Nebenabtriebs-Aggregat

**Technische Daten**

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

Antrieb

Hochdruck-Pumpe

Löschdruck

Hochdruck-Löschschauch

Wassertank

Schaummittel-Ansaugung

Löschpistole

Artikel-Nr.:

Artikel-Nr.:

Artikel-Nr.:

Artikel-Nr.:

HDL 250 PTO - Nebenabtriebs-Agg.

440 x 320 x 320 mm

18 kg

durch Fahrzeugwelle -

links oder rechts

3-zyl.-Plungerpumpe, 23 l/min

250 bar max.

-

-

standard

-

10.000.717 für 23 l/min Pumpe

10.000.718 für 32 l/min Pumpe

10.000.674 für 42 l/min Pumpe

10.000.709 für 50 l/min Pumpe

Optionales Zubehör: TRIPLEX-Löschvorsatz, Tank-Bausätze 125, 175 und 360 l, Schlauchtrommel mit 60 oder 100 m PANZERJET-HD-Löschschauch und DUPLEX-Löschvorsatz, sowie weiteres Zubehör gemäß OERTZEN FIRE-TEC Original-Zubehör-Prospekt